

DESCRIÇÃO	Pega Lancil para movimentação de lancis.								
NORMA	NP EN ISO 9001								
DESIGNAÇÃO	PEGA LANCIL 200KG ZINCADO (A1900Z00000200)								
MATERIAL	Tubo Quad. c/ 40x3 mm Tubo Ø 28X1.5 mm Chapas c/ Espessuras 2.5, 8 mm Cantoneira c/ 60x6 mm Ferro c/ Ø 10 mm Suporte para Mordentes do Pega Lancil Veio de Cabeça com Furo <ul style="list-style-type: none"> • Aço S235JR ou equivalente • DD11 ou Equivalente Parafuso M10 DIN 931 ZN Porca M10 DIN 985 ZN Passador de Anilha DIN 11023 ZN Punhos Antiderrapantes								
NORMA	EN10025 / EN10111								
CARACTERÍSTICAS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amin. (mm)</th> <th>Amáx. (mm)</th> <th>P (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500</td> <td>1000</td> <td>9,4</td> </tr> </tbody> </table>	Amin. (mm)	Amáx. (mm)	P (kg)	500	1000	9,4	Legenda: Amin.: Abertura Mínima; Amáx.: Abertura Máxima; P: Peso.	
Amin. (mm)	Amáx. (mm)	P (kg)							
500	1000	9,4							
CONDIÇÕES DE TESTE	N.A.								
TESTES DE CARGA	N.A.								
SOLDADURA	O processo de soldadura dos produtos efetuados pela FECOCIVIL S.A. estão certificados pela SGS Portugal S.A.								
CERTIFICADOS	PROCESSO Nº	8.1541.3.03.009 RQPS							
	NORMA	NP EN 288-3 - 1996							
SOLDADORES	SOLDADOR Nº	PTC20.03724.5150							
	NORMA	EN ISO 14732							
OBSERVAÇÕES	N.A.								