

# FICHA TÉCNICA

## MONTACK FITA ADESÃO TOTAL IMEDIATA

### Descrição do Produto

Montack Fita de Montagem Adesão Total Imediata é uma fita de dupla face com Tack inicial extremo e uma grande resistência final.

Fixa todo o tipo de materiais porosos e não porosos em superfícies lisas e ligeiramente rugosas, de forma fácil, limpa e imediata.

Indicado para interior como para exterior.

### Características técnicas

<b>Composição</b>	Fita adesiva que contém uma malha de reforço em poliéster
<b>Espessura fita</b>	0,73 mm
<b>Resistência ao descascamento sobre proveta de aço</b>	> 60 [N/25 mm]
<b>Resistência á rutura</b>	> 168 horas (3 kg)
<b>Resistência á tração</b>	80 [N/25 mm]
<b>T. aplicação</b>	+15°C a +30°C
<b>T. trabalho</b>	-10°C a +75°C

- Alta aderência inicial / final
- Alta estabilidade dimensional
- Alta aderência em superfícies lisas e rugosas
- Resistência ao envelhecimento
- Resistência à intempérie

### Aplicações

Fixação de:

- Guias para cabos
- Sinalização
- Placas de identificação
- Sistemas de alarme
- Caixas de eletricidade
- Azulejos
- Molduras
- Placas
- Espelhos
- Cabides
- Acessórios de casa de banho

### Materiais

- Espuma
- Borracha
- Tecido
- Vidro/ cerâmica
- Madeira
- Plásticos de alta energia: PVC, PC, ABS, etc.
- Plásticos de baixa energia: PE, PP, etc.

### Modo de utilização

#### Preparação da superfície:

Limpar com álcool as superfícies a colar. A superfície deverá estar complementa seca.

#### Aplicação:

Aplicar a fita sobre o elemento a colar sem tocar com os dedos na parte adesiva da fita e cortar.

Espalhar a fita por toda a superfície e garantir o máximo contacto entre a fita e o suporte, em suportes ligeiramente rugosos.

É imprescindível aplicar várias tiras de fita ao longo da superfície para grandes elementos verticais.

Pressionar bem a fita e retirar o plástico protetor.

Fixar na posição desejada e pressionar fortemente.

#### Recomendações Ceys:

*Não é recomendado para uniões verticais superiores a 6 kg.*

*Não é recomendado para Teflón® (PTFE), superfícies muito rugosas, frágeis, sem coesão, empoeiradas, antiaderentes, etc.*

*Evitar o uso de LIMPADORES COM BRILHO nas superfícies a colar.*

**No caso de colagens em suportes pintados, o utilizador deve sempre comprovar a sua correta união.**

### Dissolução e limpeza

O produto pode ser eliminado através de processos mecânicos realizando um esforço de decapagem. Os restos de adesivo podem eliminar-se através da aplicação de PASO ELIMINA ADESIVOS.

### Armazenamento

Conserve a sua embalagem original fechada e num local fresco e seco entre os +15°C e os +30°C. Nestas condições, o produto mantém as suas propriedades durante 18 meses, após o seu fabrico.

## FICHA TÉCNICA

# MONTACK FITA ADESÃO TOTAL IMEDIATA

### Recomendações de Segurança

*Mantenha o produto fora do alcance das crianças.*

Certificamos que as fitas de Bricolage CEYS, **MONTACK FITA DE MONTAGEM**, entram dentro da definição de **artigo** estabelecida pelo Regulamento (CE) nº 1907/2006, **REACH** e que, segundo se especifica no Guia de Elaboração de Fichas de Segurança publicada por la **ECHA** (Agência Europeia de Produtos Químicos), **não é necessário dispor da Ficha de Segurança para a sua comercialização.**

***Em última instância será responsabilidade do utilizador determinar a idoneidade final do produto em qualquer tipo de aplicação.***

Os dados indicados nesta ficha técnica não devem ser considerados como uma especificação das propriedades do produto.

Garantimos as propriedades uniformes dos nossos produtos em todos os fornecimentos. As recomendações e dados publicados nesta ficha técnica são baseados no nosso conhecimento atual e em rigorosos testes de laboratório. Devido às múltiplas variações nos materiais e nas condições de cada projeto, solicitamos aos nossos clientes que realizem os seus próprios testes de utilização sob as condições de trabalho previstas e seguindo as nossas instruções gerais. Com isto, evitam-se posteriores prejuízos, cujas consequências nos seriam alheias.