

Aparafusadora 4.000 rpm

FS4200

FS4200

Para trabalhos em gesso cartonado.



Código EAN

0088381600873

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Potência	570 W
Rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 4.000 Rpm
Capacidade máx. parafuso Drywall	5 mm
Capacidade máx. parafuso autoperfurante	6 mm
Inserção	1/4" hex.
Peso	1,4 Kg
Comprimento do cabo	4 m
Dimensões (CxLxA)	269 x 70 x 192 mm
Velocidade variável (interruptor)	✓
Iluminação integrada	✓
Punho antideslizante	✓
Gancho para cinto	✓
Ajuste de profundidade	✓
Emissão de vibração	2,50 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	82,00 dB(A)
Potência sonora	93,00 dB(A)

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Desenho ergonómico para minimizar a fadiga da mão, sobretudo em largas jornadas de trabalho, proporciona a máxima potência de aperto em linha com a ponta.
- Interruptor reversível com uma mão e botão de lock-on para operação contínua.
- Com punho antideslizante, proporciona maior controlo e comodidade da máquina.
- Gancho reforçado de chapa envolto em plástico, maior duração e proteção.
- Cáter em alumínio e luz.
- Possibilidade de fixar o regulador de profundidade no punho, conveniente para operações de desaperto.
- Saída de ar controlada, para evitar o desconforto para o operador, especialmente quando se está perto do chão onde existe sujidade.
- Regulador de profundidade de uma só peça, ajustável à rosca, e facilmente extraível para visualizar melhor o trabalho visto, com a ponta de borracha para evitar folgas no prolongador.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

158875-2

Boquilha para FS4200



784811-8

Portapontas magnético 60mm



ACESSÓRIOS

824890-5

Mala pvc



P-06052

Ponta standard PH2 25mm



Suporte

Manual do usuário:

