

Nível laser em cruz a bateria

SK105GDZ

SK105GDZ



■ Código EAN

0088381851909



■ INFORMAÇÕES TÉCNICA

Amplitude com detetor	30 m
Precisão	± 3 mm - 10 m mm
Classe do Laser	II
Tipo de laser	525 nm
Peso	0,84 Kg
Dimensões (CxLxA)	138x64x102 mm
Temperatura máx.	0 / 4 °
Rosca para tripé	✓

■ BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Para el uso de la batería CXT (10.8V - 12 Máx.). Hasta 20 horas de iluminación continua en modo de alta visibilidad con BL1041B.
- Precisión +/- 3 mm. y rango de visibilidad de línea de hasta 30/60 m.
- O bloqueio do pêndulo permite aplicações de inclinação, para uma mais ampla versatilidade e oferece proteção adicional ao laser durante o transporte e armazenamento.
- Quando se coloca o acessório de parede (o suporte magnético) não se pode colocar a bateria BL1041B (4,0Ah).
- Seleção de brilho: 2 modos (modo brilhante / modo ecológico).
- A tecnologia de proteção extrema (XPT) está desenhada para melhorar a resistência ao pó e à água para o funcionamento em condições adversas.
- A autonivelção pode corrigir-se até 4° de inclinação, o que permite o funcionamento em superfícies irregulares.
- Nivelção na horizontal: forma de transferir pontos de



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS

197363-4

DC10SB Carregador rápido 12V



197396-9

Bateria BL1021B 12V. MAX (CXT)



197406-2

Bateria BL1041B 12V. MAX (CXT)



LE00855702

Recetor de laser SK105/SK106



LE00870137

Suporte simples de parede



Suporte