

MATEL

BOMBILLA LED FRIGORIFICO ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
Consumo en 2W y 5W
Rango de apertura no inferior 360°
Disponible en temperaturas cálida y fría
(2700K y 6400K)
Cuerpo en PC
Cubierta matizada
Interior aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de bombillas tubulares
convencionales, ideales para la iluminación
en frigoríficos, etc.

90%
AHORRO

FRIGORIFICO
DIRECTA
230 V


360°



E-14

PF > 0,5
CRI > 80
IP-20

12
UNIDADES



INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
20746	8425160207465	12	2	6400	110-230	E-14	25x60	clara	50000	200
26991	8425160269913	12	5	6400	110-230	E-14	22x60	clara	50000	500
21756	8425160217563	12	2	2700	110-230	E-14	25x60	clara	50000	150