



DOUPLAST 2 em 1

Descrição

Douplast 2 em 1 é uma tinta baseada numa dispersão aquosa de resinas sintéticas, pigmentos opacificantes, extenders apropriados e aditivos em proporções devidamente equilibradas.

Douplast 2 em 1 pode ser usada como primário e acabamento

Tem aspeto pastoso e acabamento mate pode ser usada como primário sobre superfícies em bom estado em repintura ou em superfícies novas. Destinada à pintura de paredes e tectos no interior, pode ser também usada no exterior.

Campo de Utilização

Tinta plástica decorativa para aplicação em interiores e exteriores de edifícios e outras superfícies à base de cimento, pladur e gesso projectado, quando as superfícies se encontram em bom estado, também usada em repintura.

Preparação das superfícies recomendada

As superfícies devem estar em bom estado de conservação, consistentes, sem farinação, isentas de restos de tintas anteriores pouco aderentes, poeiras, gorduras, sujidades, produtos de decomposição causados pela intempérie e de produtos da reacção do endurecimento das argamassas (hidróxido de cálcio).

Processo de aplicação

Deve proceder a uma agitação prévia do produto até uma completa homogeneização.

A aplicação poderá ser realizada à trincha, rolo ou pistola.

Recomendamos duas a três demãos de **Douplast 2 em 1** após a preparação do substrato.

Espessura recomendada por demão: Não aplicável.

Rendimento teórico: 10-12 m²/Lt. por demão.

Intervalo entre demãos: 4 horas (no mínimo).

Diluyente de limpeza: Água.

Componentes

Produto mono componente.

Solventes Adequados e Proporções de Diluição

A diluição é feita com água limpa. No caso de rebocos novos e sem isolador/primário deve-se diluir a 1ª demão em cerca de 10% e nas restantes 5%.

Forma de Fornecimento

Poderá ser fornecido em embalagens de 1, 5 e 15 litros.

Condições ambientais

Para uma boa aplicação, é conveniente uma temperatura entre os 5 e os 30°C e uma humidade relativa entre os 50 e os 70%. As superfícies não deverão estar acima dos 25°C e evitar a aplicação com incidência directa do sol. Não é aconselhável a aplicação quando estiver a chover ou quando se preveja a ocorrência de chuva nos dias imediatos. Evitar vento forte ou canalizado para que a evaporação de água não seja exageradamente rápida, o que afectará a filmificação e poderá provocar vários defeitos.

Estabilidade em Armazém

A área de armazenagem não deve exceder condições extremas de temperatura (5-40°C) e deve ser bem ventilada. A sua armazenagem deve ser efectuada longe de fontes de calor ou ignição. Manter o produto em embalagens bem fechadas.

Apresenta uma estabilidade em armazém de dois anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

Características mais salientes

- Contém uma protecção adicional contra fungos e algas.
- Boa opacidade
- Depois de seca, forma uma película insolúvel em água, aderente, de características protectoras e decorativas.

Características Físicas

(Valores de referência para a tinta branca, nas cores podem variar ligeiramente)

Cor:	Branca / cores de catálogo
Aspecto da película seca:	Cor Branca / cores de catálogo Brilho Mate Textura Lisa
Massa volumétrica (g/cm³):	1.53 ± 0.02 (a 20°C)
Teor em sólidos:	57 ± 2 (% em peso)
Ponto de inflamação (°C):	Não inflamável
Secagem (a 20°C e 65% H.R.):	Superficial 30 minutos Seco 4 horas Duro Não aplicável
pH:	8,50 ± 0,50

Precauções na Utilização e Medidas de Primeiros Socorros

Evitar todo o tipo de derrame ou fuga. Não deixar os recipientes abertos. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não comer, beber ou fumar durante a sua utilização.

Não deitar os resíduos para o esgoto. Manter fora do alcance das crianças. No caso de contacto com a pele remover imediatamente o vestuário e o calçado contaminado. Lavar a superfície afectada, usando água e sabão. No caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água durante pelo menos 10 minutos, mantendo as pálpebras abertas e chamar o médico.

Para informações mais detalhadas deverá ser consultada a respectiva "Ficha de Segurança".

Valor limite da UE para o produto (cat. A/a): 30 g/l (2010)

Este produto contém no máximo 16 g/l COV



Os dados que indicamos estão baseados na nossa experiência, servindo assim de referência e não implicam uma responsabilidade directa da José Dias Ferreira, Sucrs., Lda., pois as condições de aplicação estão fora do nosso controlo. Antes de utilizar os produtos, aconselhamos sempre a efectuar um ensaio prévio. As reclamações só serão consideradas desde que devidamente fundamentadas e quando existam evidências de anomalias atribuídas aos nossos produtos. Nestes casos, a nossa responsabilidade é limitada apenas ao fornecimento de tintas ou outros produtos necessários à reparação das zonas danificadas. Para informações mais detalhadas deverão ser consultados os nossos Serviços Técnicos.