

Martelo leve de 22 mm

HR2230

HR2230

Robusto e versátil.



Código EAN

0088381081580

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Potência	710 W
Rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 1.050 Rpm
Golpes por minuto	0 - 4.050 gpm
Capacidade máx em betão.	4 - 22 mm
Capacidade de perfuração ideal (de betão)	4 - 12 mm
capacidade máx. em madeira	32 mm
capacidade máx. em metal	13 mm
Capacidade máx. broca de coroa	35 - 54 mm
Capacidade máx. de perfuração	32 - 70 mm
Inserção SDS-PLUS	✓
Velocidade variável (interruptor)	✓
Embragem de segurança	✓
Joules	2,20 J
Peso	2.4 Kg
Comprimento do cabo	4.0 m
Dimensões (CxLxA)	357 x 84 x 214 mm
Emissão de vibração	15.00 m/seg ²

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Novo desenho, maior resistência, preparado para trabalhos mais duros.
- Sistema de mudança de rotação que permite mudar a posição das escovas sobre o induzido.
- Punho antideslizante com elastómero para um melhor manuseamento e conforto da máquina.
- Sistema pneumático mais resistente e forte.
- Sistema elétrico simplificado, mais fácil de reparar.
- Novo motor S60 maior, induzido mais protegido contra o pó, por meio de verniz em ziguezague com alhetas maiores e escovas com maior superfície de contacto .
- 2 posições de trabalho: rotação e rotação + percussão.
- Bloqueio de funcionamento em vazio.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

Alça completa.

415486-9

Guia de profundidade



824799-1

Mala pvc



ACESSÓRIOS

193472-7

EXTRACTOR PÓ HR2440



198993-4

Massa lubrificante



P-18150

Conjunto adaptador bucha SDS-



Suporte

Manual do usuário:

