

FICHA TÉCNICA

BRICOFÁCIL COLA TUDO COM TUDO

Descrição do produto

Bricofácil Cola Tudo com Tudo é uma cola de base solvente indicada para colar todo o tipo de materiais em diversos suportes. Bricofácil Cola Tudo com Tudo é adequado até para materiais delicados como espelhos e poliestireno expandido.

Esta cola é imprescindível em casa para a bricolage, graças à sua capacidade de preenchimento, velocidade e à sua resistência às variações térmicas e à humidade.

Além disso, Bricofácil Cola Tudo com Tudo gera juntas flexíveis, resistindo a pequenos choques e vibrações e uma vez seca pode ser lixada e até pintada.

Características técnicas:

Densidade (kg/l): aprox. 0,88

Resíduo seco (%): 48 – 49

Descuelgue Daniel: >1

Viscosidade (Pa·s): 2.500 (0,1 s⁻¹) – 130 (10 s⁻¹)

Resistência à cisalha (7 d, madeira de pinho, kg/cm²): 13

Resistência à cisalha (7 d, alumínio, kg/cm²): 3

- Propriedades físicas:

Aspeto: Pasta de cor transparente com odor característico.
Tixotrópico

Tempo em aberto: 5 – 10 minutos

Tempo máxima resistência: 24 horas

Temperatura aplicação: +5°C – 30°C

Temperatura serviço: -15°C – 80°C

Aplicações

- Fixação de painéis e molduras.
- Fixação de azulejos.
- Fixação de puxadores de metal / alumínio.
- Preenchimento de orifícios, pequenas fissuras.
- Colagem de espelhos, mármore e pedra natural.
- Fixação de pequenos elementos de madeira e plástico*.

* Exceto os plásticos totalmente antiaderentes como é o caso do polietileno (PE), polipropileno (PP) o Teflón® (PTFE).

Materiais

Espelhos, metal, plástico, vidro, pedra, madeira, azulejos, mármore, gesso, poliestireno expandido, etc.

Modo de utilização

- Preparação das superfícies:

As superfícies a serem coladas devem estar limpas (livres de pó ou gordura) e secas.

- Aplicação:

Aplicar a cola numa das duas superfícies usando pontos ou pequenos cordões e una as peças na posição desejada, exercendo uma leve pressão.

Retire e deixar a cola secar entre 5 e 10 minutos.

Uma vez evaporado o solvente, unir as superfícies permanentemente na posição desejada.

Dissolução e limpeza

Enquanto o produto ainda estiver fresco, limpe com um pano humedecido num solvente universal (como etanol, acetona, etc.).

Depois de seco, use métodos mecânicos.

Armazenamento

Produto inflamável. Armazenar o produto num local fresco e seco na sua embalagem original fechada a temperaturas entre os 5°C e 25°C.

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas e qualquer outra fonte de ignição.

A vida útil do produto é de 36 meses.

Recomendações de Segurança

Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

Líquido e vapor inflamáveis. Não fumar. Não respire o vapor. Não ingerir.

Instruções mais detalhadas estão incluídas na folha de dados de segurança do produto correspondente.

Em última instância será responsabilidade do utilizador determinar a idoneidade final do produto em qualquer tipo de aplicação.

FICHA TÉCNICA

BRICOFÁCIL COLA TUDO COM TUDO

Os dados indicados nesta ficha técnica não devem ser considerados como uma especificação das propriedades do produto. Garantimos as propriedades uniformes dos nossos produtos em todos os fornecimentos. As recomendações e dados publicados nesta ficha técnica são baseados no nosso conhecimento atual e em rigorosos testes de laboratório. Devido às múltiplas variações nos materiais e nas condições de cada projeto, solicitamos aos nossos clientes que realizem os seus próprios testes de utilização sob as condições de trabalho previstas e seguindo as nossas instruções gerais. Com isto, evitam-se posteriores prejuízos, cujas consequências nos seriam alheias.